



شرکت دانش بنیان بهرادسازان

دستگاه تست خمش و بازخمش

مناسب آرماتور
سایز 8 تا 32 میلیمتر

مطابق استاندارد



قابلیت تعویض فک ها

ساختار مستحکم
و قاب محافظ

www.BehradCompany.com

دستگاه تست خمش و باز خمش

Bend and Re-bend Testing Machine



قابلیت های فنی:

- مطابق با استانداردهای : ASTM-A370, ISIRI 3132, ISO 7500-1, and ASTM E8.
- مناسب برای آرماتورهای قطر ۸ تا ۳۲ میلیمتر
- ساختار مستحکم و قاب محافظ
- قابلیت تعویض فک ها مطابق استاندارد
- باز و بسته شدن فک ها از طریق سیستم پنوماتیک به همراه
- واحد مراقبت و اتصالات مربوط

Technical Features:

- **Compliance with Standards:** ASTM-A370, ISIRI 3132, ISO 7500-1, and ASTM E8.
- **Rebar Compatibility:** Suitable for rebars with diameters ranging from 8 to 32 mm.
- **Robust Construction:** Featuring a strong frame and protective cover.
- **Interchangeable Jaws:** Easily replaceable to meet various standards. **Hydraulic Jaw Operation:** Equipped with a hydraulic system, maintenance unit, and associated connections for smooth opening and closing.
- **Support Frame:** Equipped with the capability for ground attachment.
- **Bending Jaws:** Designed to fit various rebar diameters.

- **Protective Door:** For enhanced safety during operation.
- **Hydraulic System:** For efficient and precise operation.
- **Safety Electrical Panel:** Ensuring operator and system safety.

| Technical Specifications | مشخصات فنی | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Dimension | 130x70x150 mm | ابعاد |
| Weight | 312 kg | وزن |
| Rebar Diameter Range Power Supply | 8-32 mm 20A - 50Hz - 220V | قطر میلگرد برق مصرفی |
| Maximum Capacity | 15 Ton | حداکثر ظرفیت |

بهراد سازان (دانش نینان)
نام تجاری ثبت شده
طراحی، ساخت و تامین تجهیزات کنترل کیفیت

دستگاه تست خمش و باز خمش
Bend and Re-bend Testing Machine

قابلیت های فنی:
- مطابق با استانداردهای ASTM-A370, ISIRI 3132, ISO 7500-1, and ASTM E8
- مناسب برای آرماتورهای قطر ۸ تا ۳۲ میلیمتر
- ساختار مستحکم و قاب محافظ
- قابلیت تعویض فک ها مطابق استاندارد
- باز و بسته شدن فک ها از طریق سیستم پنوماتیک به همراه واحد مراقبت و اتصالات مربوط

Technical Features:
- Compliance with Standards: ASTM-A370, ISIRI 3132, ISO 7500-1, and ASTM E8.
- Rebar Compatibility: Suitable for rebars with diameters ranging from 8 to 32 mm.
- Robust Construction: Featuring a strong frame and protective cover.
- Interchangeable Jaws: Easily replaceable to meet various standards.
- Hydraulic Jaw Operation: Equipped with a hydraulic system, maintenance unit, and associated connections for smooth opening and closing.
- Support Frame: Equipped with the capability for ground attachment.
- Bending Jaws: Designed to fit various rebar diameters.
- Protective Door: For enhanced safety during operation.
- Hydraulic System: For efficient and precise operation.
- Safety Electrical Panel: Ensuring operator and system safety.




| Technical Specifications: | مشخصات فنی | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Dimension | 130x70x150 mm | ابعاد |
| Weight | 312 kg | وزن |
| Rebar Diameter Range | 8-32 mm | قطر میلگرد |
| Power Supply | 20A - 50Hz - 220V | برق مصرفی |
| Maximum Capacity | 15 Ton | حداکثر ظرفیت |



با اسکن بارکد
کاتالوگ جامع محصولات
بهراد سازان دریافت کنید.

۰۲۱-۸۶۰۵ ۴۸۳۱
+98 21 8605 ۴۸۳۱
Behradcompany.com
info@Behradcompany.com

